

防火戸FG-L



シャッターサッシ

シャッターサッシ 手動&電動



※電動標準タイプ
2箇所標準



面格子付サッシ

ヒシクロス面格子付サッシ



タテ面格子付サッシ



※正面のみヒシクロス面格子になります。
その他箇所に関してはタテ面格子となります。

装飾窓

縦すべり出し窓



横すべり出し窓



FIX窓



内倒し窓



開き窓テラス



ハンドルを回すだけで開閉が可能。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができるので、すっきりとした窓辺が実現します。


カラーバリエーション



特長

フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。



※画像は引違い窓の縦枠です。

高断熱を追求し ガラス高性能化


一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく、冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。さらに、オプションで熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラスグリーン6.8+A12+3を比較

ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。

※1防火戸FG-H (レール間カバー種) および防火戸FG-Lの下枠はサーマルブレイク構造ではありません。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆お願い
- ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)